





マウトーク録音再生MR-60 (RoHS 指令準拠製品)

- 品名/型番 : マウトーク録音再生MR-60
- サンプリング周波数 : 8KHz
- 発報方式 : ワンショット1回発報
- チャンネル数、収録 : 1ch 設定 (120 秒) または 2ch 設定 (60 秒・60 秒)
- 供給電源 : DC3V (電池2本仕様)
- 音声入力 : コンデンサマイク入力
- アンプ出力 : 0.15W (スピーカ-8Ω時)
- 外形寸法 : 約 35 (W) × 35 (D) × 5 (H) mm
- 基板材質 : ガラスエポキシ 両面スルーホールプリント基板

- * 何回でも書き込み可能で電源 OFF でもデータ保持します。
- * 長時間収録可 (トータル時間 120 秒)
- * 待機時 (2チャンネル設定の場合 1 μA 1チャンネル設定の場合 140 μA)
- * 20 箇所 (ランド) に配線
- * AUDIO OUT 接続可



- ①・②SP SP:スピーカ
- ③・④チャンネル設定 (ショート無 : 2チャンネル ショート有 : 1チャンネル)
- ⑤・⑦・⑧ AUDIO OUT 接続 AUDIO JACK (⑤:外 ⑦:内 ⑧:GND)
AUDIO OUT 接続しない場合は⑤と⑦をジャンパ接続
- ⑨・⑩2チャンネル用 (PLAY&REC) PLAY:発報 REC:録音
- ⑪・⑫1チャンネル用 (PLAY&REC)
- ⑬・⑭MIC ⑬- ⑭+ MIC:コンデンサマイク
- ⑮・⑯PLAY、REC 切替スイッチ ショートした時 REC
- ⑰・⑱LED (録音時確認用) ⑰- ⑱+
- ⑲・⑳電源 (DC3V) ⑲+ ⑳-



音声-OUT 内蔵アンプ-IN (接点) GND Audio JACK...外部アンプ接続用
Audio JACK接続時、 - はオープン状態